

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

DS-2CD3646G2/P-IZS(2.8-12mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Bullet IP LPR con reconocimiento de matrículas
- Low Light Powered by DarkFighter
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR alcance 60 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 40 km/h
- Supervisión de entradas y salidas (1 sólo carril)
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista negra
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Face Capture
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Wiegand
- Alarmas

- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra stream	25 fps (640x480, 640x360, 320x240)
Tasa Third Stream	15 fps (1280x720, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 107.6~30.3°, V: 56°~17.1°, D:130.9°~34.8°
DORI	64~200 m (D), 25.4~79.4 m (O), 12.8~40 m (R), 6.4~20 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Salida de vídeo	1 salida de vídeo compuesto CVBS
Función LPR	Detección de vehículo y reconocimiento de matrícula hasta 40 km/h Detección de vehículo en entradas y salidas (solo apto para 1 carril) Admite dos modos de reconocimiento de matrículas: Matrícula y Vehículo y Prioridad de Vehículo. Lista de permitidos y bloqueos: hasta 10.000 matriculas Captura de vehículos sin matrícula Soporta protocolo Wiegand: CARD ID 26bit, SHA-1 26bit y Hik 34 bit
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas

Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Comunicación	1 x Wiegand (26 bit y 34 bit)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 105 mm x 340.9 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / 4 tornillos
Peso	1300 g