

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- IR CUT
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 streams de vídeo para múltiples usos
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Reconocimiento de matrículas
- Control de tráfico
- Alarmas
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- PoE+ IEEE802.3at
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Interfaz de salida Wiegand 26
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección anti corrosión

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 fps (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Tasa Third Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Tasa Fourth Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Tasa Fifth Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Salida de vídeo	Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración)
Lente	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 114.5~41.8°, V: 59.3~23.6°, D: 141.1°~48°
DORI	Wide: 60 m (D), 23.8 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
	Tele: 149 m (D), 59.1 m (O), 29.8 m (R), 14.9 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 50 m
Shutter time	1~1/100,000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible Módulo de cristal azul para reducir ghosting
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Eventos inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida

Reconocimiento de matrículas	Lista negra y lista blanca: hasta 10.000 registros. Reconocimiento de matrículas de motocicletas (sólo en escenarios de puntos de control). Detección de atributos de vehículos, como tipo, color, marca, etc. (Se recomienda el modo City Street). Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98%.
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 / Wiegand
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1190 mA / 14.28 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 12 V / 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálico IK10
Protección anti-corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 140 mm x 351 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 140 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	1950 g